

GRADALL RAUPENBAGGER XL5210 III

DETROIT DIESEL OM904 T3 (5210000855 ->)



MOTOR Detroit Diesel (MB) OM904
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

KETTENLAUFWERK-PLANETENGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 250 Stunden/ 1 Monate

SCHWENKGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 250 Stunden/ 1 Monate

GRADALL RAUPENBAGGER XL5210 III

DETROIT DIESEL OM904 T3 (5210000855 ->)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 246 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank), Füllmenge (gesamt): 208 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 750 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

KETTENLAUFROLLE

Füllmenge (gesamt): 0,34-0,52 Liter (Jedes)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 40	Multifleet SCD 30	

NEIGEGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,9-1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

GRADALL RAUPENBAGGER XL5210 III

DETROIT DIESEL OM904 T3 (5210000855 ->)



NEIGEGETRIEBE-HAUPTZAHNKRANZ

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Compound OGL

PRODUKTBERATUNG 2

Compound OGL EP 0/1*Wechseln jeder 100 Stunden*

SCHWENKWERK-HAUPTZAHNKRANZ

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.