PRODUKTBERATUNG

# GROVE CRANES MOBILKRÄNE YB5515 GM
(2008 UND SPÄTER)

## MOTOR GM
Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter, Filterkapazität: 0,9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Tropisch |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **HDX 40** | | |

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 250 Stunden*

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Mediterran |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **HDX 20W-50** | **Multifleet SHPD 15W-40** | **HDX 30** |

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 250 Stunden*

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **Kroontrak MTH 10W-30** | | |

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 250 Stunden*

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Kalt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **HDX 10W** | | |

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 250 Stunden*

## RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Agrifluid Synth XHP Ultra** | **Agrifluid HT-Plus** | **Kroontrak MTH 10W-30** |

*Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

## SCHALTGETRIEBE ITL 4/4

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **ATF-F (Ford)** | | |

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# GROVE CRANES MOBILKRÄNE YB5515 GM
(2008 UND SPÄTER)

## VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 23 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Agrifluid Synth XHP Ultra** | **Agrifluid HT-Plus** | **Kroontrak MTH 10W-30** |

*Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 89 Liter (Hydrauliktank)

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Agrifluid Synth XHP Ultra** | **Agrifluid HT-Plus** | **Kroontrak MTH 10W-30** |

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Labora Grease** | **Q5 MP Calcep Grease EP 2** | **MP Lithep Grease EP 2** |

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 21,9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 |
|---|---|
| **Coolant -38 Organic NF** | **Coolant -26** |

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 12 Monate*

## SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT Braden
Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 |
|---|
| **Abacot MEP 460** |

*Wechseln jeder 1000 Stunden/ 6 Monate*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# GROVE CRANES MOBILKRÄNE YB5515 GM
(2008 UND SPÄTER)

| **SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT** Tulsa | | |
|---|---|---|
| **BENUTZEN**<br>Normal | | **KLIMA**<br>Gemäßigt |
| **PRODUKTBERATUNG 1**<br>**Labora Grease** | **PRODUKTBERATUNG 2**<br>**Q5 MP Calcep Grease EP 2** | **PRODUKTBERATUNG 3**<br>**MP Lithep Grease EP 2** |
| *Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden* | | |

| **WINDENBREMSE** Tulsa<br>Füllmenge (gesamt): 0,2-0,5 Liter | | |
|---|---|---|
| **BENUTZEN**<br>Normal | | **KLIMA**<br>Gemäßigt |
| **PRODUKTBERATUNG 1**<br>**Multifleet SCD 20W-20** | | |

| **WINDENUNTERSETZUNGSGETRIEBE** Tulsa<br>Füllmenge (gesamt): 1,4-1,9 Liter | | |
|---|---|---|
| **BENUTZEN**<br>Normal | | **KLIMA**<br>Gemäßigt |
| **PRODUKTBERATUNG 1**<br>**Gearlube GL-5 80W-90** | **PRODUKTBERATUNG 2**<br>**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90** | |
| *Wechseln jeder 1000 Stunden/ 6 Monate* | | |

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367