

HAULOTTE KNICKHEBEBÜHNEN HA20PX

DEUTZ F4L-1011F (2003 UND SPÄTER)

**MOTOR** Deutz F4L-1011F

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 20W-50*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Helar 0W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***UNTERSETZUNGSEINHEIT**

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 50 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 150 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht.

HAULOTTE KNICKHEBEBÜHNEN HA20PX DEUTZ F4L-1011F (2003 UND SPÄTER)



insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.