

# HITACHI RAUPENBAGGER ZX / ZAXIS

## ZAXIS / ZX 225US-3 (2007-2013)



**MOTOR** Isuzu AI-4HK1X  
 Füllmenge (gesamt): 25 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Kroontrak MTH 10W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Synfleet SHPD 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

### HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 123 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 230 Liter (System), Füllmenge (gesamt): 200 Liter (Wechselkapazität)

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Perlus H 46**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FRONTGELENKBOLZEN

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Labora Grease**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHWENKLAGER

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Labora Grease**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 500 Stunden*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHWENKWERK-INNENZAHNKRANZ

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Labora Grease**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 500 Stunden*

# HITACHI RAUPENBAGGER ZX / ZAXIS

## ZAXIS / ZX 225US-3 (2007-2013)



### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

#### BENUTZEN

Bevorzugt

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 4000 Stunden*

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate*

### FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

### SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*