

HUDDIG TIEFLÖFFELLADER 860D 2063 -> (2006 UND SPÄTER)



MOTOR Deutz
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Kalt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

GETRIEBE ZF 6WG115 6/3
Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF ZF
Füllmenge (gesamt): 29 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT

Prüfen jeder 800 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT

Prüfen jeder 800 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden

HUDDIG TIEFLÖFFELLADER 860D 2063 -> (2006 UND SPÄTER)



RADNABENANTRIEB VORNE Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	
<i>Prüfen jeder 800 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden</i>		

VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF ZF Füllmenge (gesamt): 29 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	
<i>Prüfen jeder 800 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM Füllmenge (gesamt): 235 Liter, Füllmenge (gesamt): 150 Liter (Hydrauliktank)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus Biosynth 46	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 46	
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden</i>		

BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus Biosynth 32	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 32	
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
<i>Prüfen jeder 10 Stunden</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.