

HYDREMA BAGGERLADER 604 PERKINS

1004-40HR (1994-1998)



MOTOR Perkins 1004-40HR
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

GETRIEBE Powershift
Füllmenge (gesamt): 17 Liter, Füllmenge (gesamt): 12 Liter (Wechselkapazität)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 20W-20

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDREMA BAGGERLADER 604 PERKINS

1004-40HR (1994-1998)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDREMA BAGGERLADER 604 PERKINS

1004-40HR (1994-1998)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 80 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

MoS2 Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.