PRODUKTBERATUNG

HYDREMA BAGGERLADER 918 PERKINS 1004-40THR (1994-1998)

MOTOR Perkins 1004-40THR
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 40		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40	**Multifleet SHPD 15W-40**	**Multifleet SCD 30**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SHPD 10W-40		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

GETRIEBE ZF WG 100
Füllmenge (gesamt): 17 Liter, Füllmenge (gesamt): 12 Liter (Wechselkapazität)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	**Synfleet SHPD 10W-40**	**Dieselfleet CD+ 15W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

HYDREMA BAGGERLADER 918 PERKINS 1004-40THR (1994-1998)

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 10W	**ATF Dexron II-D**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

HYDREMA BAGGERLADER 918 PERKINS 1004-40THR (1994-1998)

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 125 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 32		

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 26 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367