

# HYSTER GABELSTAPLER, DIESEL H2.0FT YANMAR 4TNE92 (2005 UND SPÄTER)



<b>MOTOR</b> Yanmar 4TNE92		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>

<b>ANTRIEBSWELLE</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>

<b>GETRIEBE</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>

<b>HYDRAULIKSYSTEM</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 46</b>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*