

HYUNDAI GABELSTAPLER, BENZIN 30GC-7

HYUNDAI BETA L4GC (2008-2011)



MOTOR Hyundai Beta L4GC
Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

GETRIEBE POWERSHIFT 1/1

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (+ Drehmomentwandler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Wechseln jeder 100 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Wechseln jeder 50 Stunden

HYUNDAI GABELSTAPLER, BENZIN 30GC-7

HYUNDAI BETA L4GC (2008-2011)

**HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 30 Liter (Option), Füllmenge (gesamt): 24,5 Liter (Standard)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 68		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus H 32	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

HYUNDAI GABELSTAPLER, BENZIN 30GC-7 HYUNDAI BETA L4GC (2008-2011)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.