

HYUNDAI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH B/BC/BCS/BH/BHA/BR/BRJ/BT/BTR/HBF/HBR 15BT-7

**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 68		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus H 32	

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

HYUNDAI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH B/BC/BCS/BH/BHA/BR/BRJ/BT/BTR/HBF/HBR 15BT-7



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.