

# HYUNDAI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH B/BC/BCS/BH/BHA/BR/BRJ/BT/BTR/HBF/HBR 15BT-9



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

PRODUKTBERATUNG 2

**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTBERATUNG 3

**Kroontrak MTH 10W-30**

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 68**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

PRODUKTBERATUNG 2

**Perlus H 22**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 15**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Grease EP 1**

PRODUKTBERATUNG

# HYUNDAI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH B/BC/BCS/BH/BHA/BR/BRJ/BT/BTR/HBF/HBR 15BT-9



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*