

HYUNDAI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH

B/BC/BCS/BH/BHA/BR/BRJ/BT/BTR/HBF/HBR

18B-9

**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Kroontrak MTH 10W-30****HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 20 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 68***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus H 22***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 15****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 1**

HYUNDAI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH B/BC/BCS/BH/BHA/BR/BRJ/BT/BTR/HBF/HBR 18B-9



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.