

HYUNDAI MINIBAGGER, KETTENLAUFWERK R15 -> R80 R17Z-9A KUBOTA D902



MOTOR Kubota D902
Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter

BENUTZEN

Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,0015%

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank), Füllmenge (gesamt): 13 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 68

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1

HYUNDAI MINIBAGGER, KETTENLAUFWERK R15 -> R80 R17Z-9A KUBOTA D902



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

KETTENANTRIEBSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,33 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.