

HYUNDAI RAUPENBAGGER R110 -> R500LC-7A (2007 UND SPÄTER)



MOTOR Cummins QSM11
Füllmenge (gesamt): 38 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 250 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 380 Liter (System)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 68

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 32

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1

Wechseln jeder 50 Stunden

HYUNDAI RAUPENBAGGER R110 -> R500LC-7A (2007 UND SPÄTER)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 50 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

KETTENANTRIEBSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Wechseln jeder 1000 Stunden*

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.