

JCB BAGGERLADER 3CX 2WS, PERKINS 1004-42 (AR) (<-929999) (2002-2006)



MOTOR Perkins 1004-42 (AR)
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 5W-30
---	---	---

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 5W-30
---	---	---

Wechseln jeder 100 Stunden

GETRIEBE Powershift
Füllmenge (gesamt): 14,75 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF-F (Ford)		
---	--	--

Wechseln jeder 1 Monate/ 1000 Stunden

GETRIEBE SynchroShuttle
Füllmenge (gesamt): 14,4 Liter (2WD), Füllmenge (gesamt): 15,4 Liter (4WD)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF-F (Ford)		
---	--	--

Wechseln jeder 1 Monate/ 1000 Stunden

JCB BAGGERLADER 3CX 2WS, PERKINS 1004-42 (AR) (<-929999) (2002-2006)



HINTERACHSGETRIEBE 2WS

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Wechseln jeder 1 Monate/ 1000 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE 2WS

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 1 Monate/ 1000 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF 2WS

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Wechseln jeder 1 Monate/ 1000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 130 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

JCB BAGGERLADER 3CX 2WS, PERKINS 1004-42 (AR) (<-929999) (2002-2006)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1,2-1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

Wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.