

# JCB GELÄNDEGABELSTAPLER 926 2WD

## JCB DIESELMAX TC-63 STAGE IIIA/T3 (2008-2014)



**MOTOR** JCB TC-63  
Füllmenge (gesamt): 12-15 Liter

**BENUTZEN**  
Bevorzugt

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Agridiesel MSP 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Agridiesel CRD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate*

**BENUTZEN**  
Alternativ

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Synfleet SHPD 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Armado Synth 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Multifleet SHPD 10W-40**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate*

**GETRIEBE** SynchroShuttle  
Füllmenge (gesamt): 17,3 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gear Oil Alcat 10W**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

**VORDERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 29,5 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Agrifluid HT**

*Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden*

# JCB GELÄNDEGABELSTAPLER 926 2WD

## JCB DIESELMAX TC-63 STAGE IIIA/T3 (2008-2014)



### HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 64 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

PRODUKTBERATUNG 2

**Perlus AF 46**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 32**

PRODUKTBERATUNG 2

**Perlus AF 32**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 15**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**HT Q9 High Grade Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Labora Grease**

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*