

JCB RAUPENBAGGER JS-110 ISUZU 4BD1 PTA (1991-1994)



MOTOR Isuzu 4BD1

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 250 Stunden/ 1 Monate

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 100 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 46		
---	--	--

Wechseln jeder 2000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HT Q9 High Grade Grease		
---	--	--

SCHWENKGETRIEBE GEFETTET

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HT Q9 High Grade Grease		
---	--	--

JCB RAUPENBAGGER JS-110 ISUZU 4BD1 PTA (1991-1994)



FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 2 Monate/ 100 Stunden

KETTENLAUFROLLEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 2000 Stunden

LAUFKETTENROLLEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 2000 Stunden

SCHWENKKRANZGETRIEBEZÄHNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
HT Q9 High Grade Grease		

JCB RAUPENBAGGER JS-110 ISUZU 4BD1 PTA (1991-1994)



SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 2 Monate/ 100 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.