

# JCB RAUPENBAGGER JS-145 HD STAGE IIIA/T3 (2008-2013)



**MOTOR** JCB Dieselmax 444 TCA-74  
 Füllmenge (gesamt): 20,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth 10W-40</b>	
---	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 124 Liter, Füllmenge (gesamt): 73 Liter (Hydrauliktank)

<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)	<b>KLIMA</b> Mediterran
-----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 46</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus H 68</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Perlus AF 46</b>
--	--	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 30 Monate/ 5000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 32</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus AF 32</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 30 Monate/ 5000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Flexibel, Ölanalyse	<b>KLIMA</b> Mediterran
--	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 46</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus H 68</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Perlus AF 46</b>
--	--	---

*Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Flexibel, Ölanalyse	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 32</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus AF 32</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

# JCB RAUPENBAGGER JS-145 HD STAGE IIIA/T3 (2008-2013)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RÜCKSTELLFEDERZYLINDER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

*Prüfen jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 4000 Stunden*

## FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Jedes)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

## KETTENLAUFROLLEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

# JCB RAUPENBAGGER JS-145 HD STAGE IIIA/T3 (2008-2013)



## LAUFKETTENROLLEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

## SCHWENKKRANZ LAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden*

## SCHWENKKRANZGETRIEBEZÄHNE

Füllmenge (gesamt): 11 kg

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

*Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

## SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*