

JCB RAUPENBAGGER JS-240 SC STAGE IIIA/T3 (1504700->1505099) (2008-2012)



MOTOR Isuzu 4HK1X
Füllmenge (gesamt): 21,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 241 Liter, Füllmenge (gesamt): 120 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus H 68

PRODUKTBERATUNG 3
Perlus AF 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 30 Monate/ 5000 Stunden

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus AF 32

PRODUKTBERATUNG 3

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 30 Monate/ 5000 Stunden

BENUTZEN
Flexibel, Ölanalyse

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus H 68

PRODUKTBERATUNG 3
Perlus AF 46

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN
Flexibel, Ölanalyse

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus AF 32

PRODUKTBERATUNG 3

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL RÜCKSTELLFEDERZYLINDER

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

PRODUKTBERATUNG 3

JCB RAUPENBAGGER JS-240 SC STAGE IIIA/T3 (1504700->1505099) (2008-2012)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
HT Q9 High Grade Grease		
<i>Prüfen jeder 50 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 26,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 4000 Stunden</i>		

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT		
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Jedes)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden</i>		

KETTENLAUFROLLEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

LAUFKETTENROLLEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

JCB RAUPENBAGGER JS-240 SC STAGE IIIA/T3 (1504700->1505099) (2008-2012)



SCHWENKKRANZ LAGER		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
HT Q9 High Grade Grease		
<i>Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden</i>		

SCHWENKKRANZGETRIEBEZÄHNE		
Füllmenge (gesamt): 17 kg		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
HT Q9 High Grade Grease		
<i>Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden</i>		

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT		
Füllmenge (gesamt): 6 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.