

JCB RAUPENBAGGER JS-260 LC STAGE IIIA/T3 (1504700->1505099) (2008-2012)



MOTOR Isuzu 4HK1X
Füllmenge (gesamt): 21,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 241 Liter, Füllmenge (gesamt): 120 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 68

PRODUKTBERATUNG 3

Perlus AF 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 30 Monate/ 5000 Stunden

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 32

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 30 Monate/ 5000 Stunden

BENUTZEN

Flexibel, Ölanalyse

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 68

PRODUKTBERATUNG 3

Perlus AF 46

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Flexibel, Ölanalyse

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 32

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RÜCKSTELLFEDERZYLINDER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

JCB RAUPENBAGGER JS-260 LC STAGE IIIA/T3 (1504700->1505099) (2008-2012)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease*Prüfen jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 26,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 4000 Stunden*

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

KETTENLAUFROLLEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

LAUFKETTENROLLEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

JCB RAUPENBAGGER JS-260 LC STAGE IIIA/T3 (1504700->1505099) (2008-2012)



SCHWENKKRANZ LAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden*

SCHWENKKRANZGETRIEBEZÄHNE

Füllmenge (gesamt): 17 kg

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease*Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.