

JCB RAUPENBAGGER MICRO PLUS (M1007000 -> 1007128) (2004-2014)



MOTOR Perkins 403D-11
Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 21 Liter (System)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus AF 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3
Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter (Jedes)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 30

Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

JCB RAUPENBAGGER MICRO PLUS (M1007000 -> 1007128) (2004-2014)



SCHWENKKRANZ LAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHWENKKRANZ ZÄHNE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.