

JCB TELESTAPLER 510-56 STAGE IIIA (5CG) (2007-2013)



MOTOR JCB 444
Füllmenge (gesamt): 12,5-15 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

BENUTZEN Bioanteil im Kraftstoff > 19 %	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

BENUTZEN Bioanteil im Kraftstoff > 19 %	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

JCB TELESTAPLER 510-56 STAGE IIIA (5CG) (2007-2013)



GETRIEBE Powershift 4
Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gear Oil Alcat 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

JCB TELESTAPLER 510-56 STAGE IIIA (5CG) (2007-2013)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 128 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
HT Q9 High Grade Grease		

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.