

# JCB VIBRATIONSWALZEN VMT260 KUBOTA D1503 (2012 UND SPÄTER)



**MOTOR** Kubota D1503  
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 50 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 58 Liter (System)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 68</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus AF 68</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 46</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus AF 46</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HT Q9 High Grade Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Labora Grease</b>	
--	--	--

# JCB VIBRATIONSWALZEN VMT260 KUBOTA D1503 (2012 UND SPÄTER)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

## VIBRATIONSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter (1.000 mm), Füllmenge (gesamt): 2 Liter (1.200 mm)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Abacot MEP 100**

*Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Abacot MEP 100**

*Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*