

JLG AUSLEGERHEBEBÜHNEN MIT VERBRENNUNGSMOTOR 340AJ GM 0.97L



MOTOR GM 0.97L
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak MTH 10W-30

Wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 3 Monate/ 150 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 1200 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 3 Monate/ 150 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 1200 Stunden

JLG AUSLEGERHEBEBÜHNEN MIT VERBRENNUNGSMOTOR 340AJ GM 0.97L



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 93,9 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Biologisch abbaubares Öl		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus Biosynth 46		

Wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

SCHWENKLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

Wechseln jeder 3 Monate/ 150 Stunden

SCHWENKWERKSCHNECKENLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

Wechseln jeder 3 Monate/ 150 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.