

JOHN DEERE CONSTRUCTION

RAUPENBAGGER 120D (2008 UND SPÄTER)



MOTOR John Deere 4045 H
Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 70 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 133 Liter (System)

BENUTZEN

Bevorzugt, erweitert

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 4000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 4000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 4000 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

JOHN DEERE CONSTRUCTION

RAUPENBAGGER 120D (2008 UND SPÄTER)

**FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden***SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT**

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.