

JOHN DEERE CONSTRUCTION

RAUPENBAGGER 75D DPF (2008-2021)



MOTOR Isuzu 4LE2X
Füllmenge (gesamt): 12,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth LSP 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 56 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 100 Liter (System)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 5000 Stunden

BENUTZEN

Ölanalyse

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Prüfen jeder 500 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN

Ölanalyse

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 500 Stunden

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

JOHN DEERE CONSTRUCTION

RAUPENBAGGER 75D DPF (2008-2021)



BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90
<i>Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	
<i>Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden</i>		
BENUTZEN Ölanalyse		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Prüfen jeder 500 Stunden</i>		
BENUTZEN Ölanalyse		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90
<i>Prüfen jeder 500 Stunden</i>		
BENUTZEN Ölanalyse		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	
<i>Prüfen jeder 500 Stunden</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.