PRODUKTBERATUNG

JUNGHEINRICH GABELSTAPLER, DIESEL DFG DFG 20 AK AX-J PERKINS 404C-22 (2001-2003)

MOTOR Perkins 404C-22
Füllmenge (gesamt): 8,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	**Agridiesel CRD+ 15W-40**	**Dieselfleet CD+ 15W-40**

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Synfleet SHPD 10W-40	**Armado Synth 5W-30**	**Dieselfleet LSP Ultra 10W-30**

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**SP Gear 1071**	

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

GETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JUNGHEINRICH GABELSTAPLER, DIESEL DFG DFG 20 AK AX-J PERKINS 404C-22 (2001-2003)

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 46 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 51 Liter (System)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HDX 20W-20	**Perlus H 68**	

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HDX 10W	**Perlus H 46**	

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367