

JUNGHEINRICH GABELSTAPLER, DIESEL

DFG DFG 50 CK CX-J PERKINS 1104C-44

(2001-2004)



MOTOR Perkins 1104C-44
Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Einzelantriebsräder), Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Zwillingsantriebsräder)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1071

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

JUNGHEINRICH GABELSTAPLER, DIESEL

DFG DFG 50 CK CX-J PERKINS 1104C-44

(2001-2004)

**HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 70 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 80 Liter (System)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**HDX 20W-20****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus H 68***Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**HDX 10W****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus H 46***Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,29 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

JUNGHEINRICH GABELSTAPLER, DIESEL

DFG DFG 50 CK CX-J PERKINS 1104C-44

(2001-2004)

**UNTERSETZUNGSEINHEIT**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140***Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1071***Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.