

JUNGHEINRICH GABELSTAPLER, DIESEL

DFG DFG 50 CS CH-J PERKINS 1004.42

(2001-2003)



MOTOR Perkins 1004-42
 Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 5W-30
---	---	---

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
 Füllmenge (gesamt): 70 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 80 Liter (System)

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 20W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 68	
---	--	--

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 46	
--	--	--

Prüfen jeder 3 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
--	---	--

JUNGHEINRICH GABELSTAPLER, DIESEL

DFG DFG 50 CS CH-J PERKINS 1004.42

(2001-2003)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.