

# KOMATSU GABELSTAPLER, DIESEL FD FD50A-10 (2008 UND SPÄTER)



**MOTOR** Komatsu SAA4D95LE-5-A  
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Agri-diesel CRD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Multifleet SHPD 15W-40**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

**AUSGLEICHGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 5015**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 3 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

**TORQFLOW-GETRIEBE** Torqflow  
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Multifleet SCD 10W**

*Prüfen jeder 1 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 57-74 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Multifleet SCD 10W**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Labora Grease**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden*

# KOMATSU GABELSTAPLER, DIESEL FD FD50A-10 (2008 UND SPÄTER)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 4000 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*