

# KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG15HC-17 NISSAN K21



**MOTOR** Nissan K21  
Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2             |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Synfleet SHPD 10W-40</b> | <b>Dieselfleet MSP 10W-30</b> |  |

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden*

| BENUTZEN      | KLIMA    |
|---------------|----------|
| Erste Wartung | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2             |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Synfleet SHPD 10W-40</b> | <b>Dieselfleet MSP 10W-30</b> |  |

*Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden*

## DIFFERENZIAL UND KUPPLUNG GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

*Prüfen jeder 3 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

| BENUTZEN      | KLIMA    |
|---------------|----------|
| Erste Wartung | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

*Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 26,9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2   |  |
|--------------------|---------------------|--|
| <b>Perlus H 32</b> | <b>Perlus AF 32</b> |  |

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

| BENUTZEN      | KLIMA    |
|---------------|----------|
| Erste Wartung | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2   |  |
|--------------------|---------------------|--|
| <b>Perlus H 32</b> | <b>Perlus AF 32</b> |  |

*Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden*

# KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG15HC-17 NISSAN K21



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,15 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.