

KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG20C-14 NISSAN K21



MOTOR Nissan K21
Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet MSP 10W-30

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

DIFFERENZIAL UND KUPPLUNG GETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 13,25 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 3 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 56 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Perlus H 32	Perlus AF 32

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Perlus H 32	Perlus AF 32

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG20C-14 NISSAN K21



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.