

KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG20TLS-14 NISSAN K21



MOTOR Nissan K21
Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet MSP 10W-30
---	---

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet MSP 10W-30
---	---

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Prüfen jeder 3 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

GETRIEBE POWERSHIFT Torqflow
Füllmenge (gesamt): 11,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D	
--	--

Prüfen jeder 3 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D	
--	--

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG20TLS-14 NISSAN K21



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 56 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 32

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 32

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.