

KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG30HT-14 NISSAN K25



MOTOR Nissan K25
Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet MSP 10W-30

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 3 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 3 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

GETRIEBE POWERSHIFT Torqflow

Füllmenge (gesamt): 11,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 3 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

KOMATSU GABELSTAPLER, LPG/BENZIN - AX/BX20-SERIE -14/-17 FG30HT-14 NISSAN K25



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 56 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 32*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 32*Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden*

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.