

# KOMATSU RADLADER W/WA WA320-5 (EUROPA) (2004-2008)



**MOTOR** Komatsu SAA6D102E-2  
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 10W</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 500 Stunden*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 24 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal (alternativ)	<b>KLIMA</b> Mediterran
--	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gear Oil Alcat 30</b>		
--	--	--

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**  
Füllmenge (gesamt): 24 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal (bevorzugt)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>		
--	--	--

# KOMATSU RADLADER W/WA WA320-5 (EUROPA) (2004-2008)



## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Wechsel)

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ)		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Multifleet SCD 10W</b>		

BENUTZEN		KLIMA
Normal (bevorzugt)		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Multifleet SCD 10W</b>		

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 24 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ)		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Oil Alcat 30</b>		

## VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 24 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal (bevorzugt)		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Agrifluid HT-Plus</b>		

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 175 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 89 Liter (Wechsel)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>Dieselfleet LSP Ultra 10W-30</b>

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

# KOMATSU RADLADER W/WA WA320-5 (EUROPA) (2004-2008)



## ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*