

# KOMATSU RAUPENBAGGER PC/HB PC290NLC-10 KOMATSU SAA6D107E-2 (2012-2017)



**MOTOR** Komatsu SAA6D107E-2  
Füllmenge (gesamt): 23,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 25,4 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Dieselfleet MSP 10W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Dieselfleet MSP 15W-40
--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Kaltgebiete	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Armado Synth LSP Ultra 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Armado Synth MSP 5W-40
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 250 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 132 Liter (Wechsel)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gear Oil Alcat 10W	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Perlus H 46
--	---

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 5000 Stunden

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

<b>BENUTZEN</b> Bevorzugt	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Q11 Xtreme Duty Grease EP 2	
---	--

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Labora Grease	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Q11 Xtreme Duty Grease EP 2	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Q5 MP Calcep Grease EP 2
---	---	--

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 36 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Coolant SP 15+	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Coolant SP 12
--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 4000 Stunden

# KOMATSU RAUPENBAGGER PC/HB PC290NLC-10 KOMATSU SAA6D107E-2 (2012-2017)



## DÄMPFERGEHÄUSE

Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Oil Alcat 30**

## FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 8 Liter (pro Seite, Ölwechsel), Füllmenge (gesamt): 9 Liter (pro Seite, Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Oil Alcat 30**

*Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

## SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Oil Alcat 30**

*Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*