

KOMATSU RAUPENBAGGER PC/HB

PC300NLC-5 KOMATSU S6D125 (1993-1996)



MOTOR Komatsu S6D125		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 250 Stunden/ 6 Monate</i>		

ENDANTRIEBE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gear Oil Alcat 30		

HYDRAULIKSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
<i>Wechseln jeder 2000 Stunden</i>		

DÄMPFERGEHÄUSE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gear Oil Alcat 30		
<i>Wechseln jeder 2000 Stunden</i>		

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gear Oil Alcat 30		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.