

KRAMER RADLADER 320 301-56 0130 -> - DEUTZ F4L-1011F (1995-1999)



MOTOR Deutz F4L-1011F
Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30 | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40 |
|---|---|---|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W | | |
|---|--|--|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Mediterran |
|----------------------------------|----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 100 Stunden

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40 |
|---|---|---|

Wechseln jeder 100 Stunden

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Arktisch |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 100 Stunden

KRAMER RADLADER 320 301-56 0130 -> - DEUTZ F4L-1011F (1995-1999)



ENDANTRIEBE VORN UND HINTEN

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100 Stunden

KRAMER RADLADER 320 301-56 0130 -> - DEUTZ F4L-1011F (1995-1999)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 57 Liter

| | | |
|----------|--|------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Mediterran |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Multifleet SHPD 15W-40 | | |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Kroontrak CVT 10W-40 | SP Matic 2032 | |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

| | | |
|------------|--|------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Alternativ | | Mediterran |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Dieselfleet CD+ 15W-40 | Multifleet SHPD 15W-40 | |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

| | | |
|------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Alternativ | | Gemäßigt |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Synfleet SHPD 10W-40 | Multifleet SHPD 10W-40 | |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Biologisch abbaubares Öl | | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Perlus Biosynth 46 | | |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | Drauliquid DOT 3 |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

KRAMER RADLADER 320 301-56 0130 -> - DEUTZ F4L-1011F (1995-1999)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.