

KRAMER RADLADER 521 TELESCOPIC DEUTZ BF4L-1011F (2001-2003)



MOTOR

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 150 Stunden

DIFFERENZIAL VORN UND HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 1200 Stunden

GETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 600 Stunden

PLANETENGETRIEBE VORN UND HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 1200 Stunden

KRAMER RADLADER 521 TELESCOPIC

DEUTZ BF4L-1011F (2001-2003)



HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032

Wechseln jeder 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Biologisch abbaubares Öl	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus Biosynth 46

Wechseln jeder 1200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.