

# KRAMER RADLADER 812 PERKINS 1004.4T (1995-1999)



MOTOR Perkins 1004-4T		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	
<i>Wechseln jeder 150 Stunden</i>		

DIFFERENZIAL VORN UND HINTEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		
<i>Wechseln jeder 1200 Stunden</i>		

PLANETENGETRIEBE VORN UND HINTEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

HYDRAULIKSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Multifleet SHPD 15W-40</b>		
<i>Wechseln jeder 1200 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	<b>SP Matic 2032</b>	
<i>Wechseln jeder 1200 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Biologisch abbaubares Öl		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus Biosynth 46</b>		
<i>Wechseln jeder 1200 Stunden</i>		

# KRAMER RADLADER 812 PERKINS 1004.4T

(1995-1999)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*