

KUBOTA RADLADER R/RT R510 KUBOTA V2203-B (1994-1997)



MOTOR Kubota V2203

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 35 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Wechseln jeder 500 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Wechseln jeder 500 Stunden

KUBOTA RADLADER R/RT R510 KUBOTA V2203-B (1994-1997)



HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 32		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 0		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.