

KUBOTA RAUPENBAGGER K/KH/KX/U

KX015-4 KUBOTA D782-E-BH (S/N <- 63627)

(2011-2018)



MOTOR Kubota D782-E
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 28 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN
Hammerverwendung < 40 %

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN
Hammerverwendung 40 - 60 %

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN
Hammerverwendung 60 - 80 %

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

BENUTZEN
Hammerverwendung > 80 %

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

KUBOTA RAUPENBAGGER K/KH/KX/U KX015-4 KUBOTA D782-E-BH (S/N <- 63627) (2011-2018)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,7-2,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,56 Liter (Reservetank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 0,33 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 50 Stunden

KETTENROLLEN

Füllmenge (gesamt): 0,04 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 2000 Stunden

LAUFRAD VORN

Füllmenge (gesamt): 0,03 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 2000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.