

KUBOTA RAUPENBAGGER K/KH/KX/U U17-3A KUBOTA D902 (2008 UND SPÄTER)



MOTOR Kubota D902
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 68

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 32

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

KUBOTA RAUPENBAGGER K/KH/KX/U U17-3A KUBOTA D902 (2008 UND SPÄTER)



BENUTZEN		KLIMA
20-40% Verwendung des Hydraulikhammers		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 68		
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
20-40% Verwendung des Hydraulikhammers		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus H 32	
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
40-60% Verwendung des Hydraulikhammers		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 68		
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
40-60% Verwendung des Hydraulikhammers		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus H 32	
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
60-80% Verwendung des Hydraulikhammers		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 68		
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
60-80% Verwendung des Hydraulikhammers		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus H 32	
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
80-100% Verwendung des Hydraulikhammers		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 68		
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden		

KUBOTA RAUPENBAGGER K/KH/KX/U U17-3A KUBOTA D902 (2008 UND SPÄTER)



BENUTZEN		KLIMA
80-100% Verwendung des Hydraulikhammers		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus H 32	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

KUBOTA RAUPENBAGGER K/KH/KX/U U17-3A KUBOTA D902 (2008 UND SPÄTER)



FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 50 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.