

LIEBHERR RAUPENBAGGER R R308 (375) DEUTZ BF4M 2011F (161 ->)



MOTOR Deutz BF4M-2011
Füllmenge (gesamt): 12,8 Liter

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur < -10 °C	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur < -10 °C	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agrisynth MSP 10W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur < -10 °C	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur < -10 °C	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur > -10 °C	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur > -10 °C	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur > -10 °C	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

LIEBHERR RAUPENBAGGER R R308 (375) DEUTZ BF4M 2011F (161 ->)



BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt <0,5 %, Außentemperatur > -10 °C		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agrisynth MSP 10W-40
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>		

HYDRAULIKSYSTEM Füllmenge (gesamt): 160 Liter (System), Füllmenge (gesamt): 120 Liter (Tank)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden</i>		

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 HT Q9 High Grade Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 3 Q5 MP Calcep Grease EP 2

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT Füllmenge (gesamt): 1,65 Liter (Jedes)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden</i>		

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 500 Stunden</i>		

LIEBHERR RAUPENBAGGER R R308 (375) DEUTZ BF4M 2011F (161 ->)



SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT MIT POSITIONIERUNGSPLATTE

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Wechseln jeder 500 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.