

LIFTLUX SELBSTFAHRENDE ARBEITSBÜHNEN, DIESEL SL 153-22DL DEUTZ F3L2011

**MOTOR** Deutz F3L-2011

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HDX 20W-50	Multifleet SHPD 20W-50	

Wechseln jeder 3 Monate/ 150 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

*Wechseln jeder 3 Monate/ 150 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 135 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

HYDRAULIKANTRIEB

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

LIFTLUX SELBSTFAHRENDE ARBEITSBÜHNEN, DIESEL SL 153-22DL DEUTZ F3L2011



RADLAGER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.