

LINDE CONTAINERLADER (318 SERIE)

C90/5 CUMMINS QSB6.7



MOTOR Cummins QSB6.7
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Wechseln jeder 50 Stunden

ENDANTRIEBSMOTOR

Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 1000 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

LINDE CONTAINERLADER (318 SERIE) C90/5 CUMMINS QSB6.7

**HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 330 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus AF 46***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3000 Stunden***BENUTZEN**

Schwereinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus AF 100***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3000 Stunden***BENUTZEN**

Normal & Schwerlast

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 68***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3000 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 2****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.