

# LULL TELESKOPLADER 644B-37 CUMMINS 4BT3.9



## MOTOR Cummins 4BT3.9

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>

## GETRIEBE POWERSHIFT 4/3

Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 16 Liter (Vollständig)

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>		

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Agrifluid HT-Plus</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Agrifluid HT</b>

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 12,1 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

## RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# LULL TELESKOPLADER 644B-37 CUMMINS 4BT3.9



## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 12,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 166,3 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 245,7 Liter (Vollständig)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 32**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.