

MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2 HL

PERKINS 1004.42 TIER I



MOTOR Perkins 1004.42
Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE HYDROSTATISCH

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,76 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50 Stunden

MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2 HL

PERKINS 1004.42 TIER I



VORDERACHSGETRIEBE Dana

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Wechseln jeder 50 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 98,4 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2 HL

PERKINS 1004.42 TIER I

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 18,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.