

# MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2 ST3B PERKINS 854F-E34T STAGE IIIB/TIER 4I (2012 UND SPÄTER)



**MOTOR** Perkins 854F-E34T  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Dieselfleet MSP 15W-40</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Dieselfleet MSP 15W-40</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate*

**GETRIEBE** Turner 4/4 4/4  
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	
--	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	
--	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate*

# MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2 ST3B PERKINS 854F-E34T STAGE IIIB/TIER 4I (2012 UND SPÄTER)



## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden*

## VORDERACHSGETRIEBE Dana

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 80 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

# MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2 ST3B PERKINS 854F-E34T STAGE IIIB/TIER 4I (2012 UND SPÄTER)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>MoS2 Grease EP 2</b>		

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*