

MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2T H

PERKINS 1104D-44T TIER III (S/N 758337 ->)



MOTOR Perkins 1104D-44T
Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE HYDROSTATISCH

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,76 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50 Stunden

MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2T H

PERKINS 1104D-44T TIER III (S/N 758337 ->)



VORDERACHSGETRIEBE Dana
Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT

Wechseln jeder 50 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 98,4 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	
Perlus H 46	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	
MoS2 Grease EP 2	

MANITOU GABELSTAPLER M/MC M30-2T H PERKINS 1104D-44T TIER III (S/N 758337 ->)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.